


**VOIP G3000 紧急呼叫点****产品描述**

1. 外壳和所有功能都有自我诊断功能，每 24 小时报告一次。
2. 内置电涌保护器，用于供电和日期显示。
3. 免提，清晰通信，降噪音。
4. 重型防破坏外壳和通话按钮。
5. 有或没有键盘（可选）
6. 远程配置和升级
7. 防水等级约为 IP65
8. 带有接地连接保护的主体
9. 支持热线电话，如果对方挂断，可自行停止。
10. 内置 8W 扬声器。 降噪麦克风。
11. AC 110v / 220v 供电或内置可充电电池，带有太阳能面板（可选）
12. 设计超薄智能。可以选择嵌入样式和悬挂样式。
13. 颜色：红色外壳+不锈钢。 颜色和样式可以定制。



产品规格

内置扬声器: 8W, 带放大器。

振铃: 通过内部扬声器/振铃器。

电源: 可充电电池供电: 11.1V / 14Ah, 太阳能备用: 18V / 40W

待机时间: 27.6 小时连续通话时间: 13 小时

充电时间: 4.5 小时

内置电池待机: 3 天

内置电池通话时间: 18 小时

辅助触点: 1 个辅助输出, 干接点

接触等级. 负载: 电阻负载

额定负载: 125 VAC 时 0.3 A; 1 A 在...上 30 VDC

额定载流: 1A

音频代码: G. 711, G. 722, G. 729

网络: 10/100 BaseTX 以太网, RJ45 连接器, Cat5e 或更高

IP 协议: IPv4, TCP, UDP, DHCP, SIP

LAN 协议: 以太网供电 (PoE, 802.3af), WLAN (IEEE 802.3af), 网络访问

控制 (IEEE 802.1x), STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1d-2004)

编程: 通过 Web GUI 进行非易失性闪存编程和配置
管理和操作: DHCP 和静态 IP, 远程自动软件升级, 集中监控。回声消除码: G. 167 / G. 168

环境条件:

环境温度: -25°C 至 70°C。相对湿度: 10%~95%

大气压力: 86~106Kpa 环境噪声: 小于 60dB (A)

冲击防护: 1K 09, 符合 EN50102

包装规格



电话机尺寸: 2200 * 310 * 255mm 净重: 90kg

2 个装在木箱 CTN 盒子中, 尺寸: 35X80X255 毛重: 186kg

20GP: 88PCS 40GP: 176PCS 40HQ: 205PCS

