

## 产品描述



KND26 LED闪灯采用72颗高亮度LED灯和智能IC控制功能，灯罩带聚焦功能，闪光亮度更高，质量更好，运行更稳定。用于电力，电信，机床，造船，印刷，矿山机械等设备指示信号，通知信号，事故信号。

### 尺寸图



### 产品参数

功耗：15W-23W

电压：AC110V-240V/DC12V/DC24V

工作温度：-30C-60C

颜色可选：蓝色，

灯珠：Φ5草帽灯LED

工作模式：频闪

材质：进口高透明碳酸盐材质

固定方式：螺丝式+磁吸

防护等级：IP66

包装（包裹）

1.) 包装：红色中性包装

2.) 数量：30个/个

3.) 外箱尺寸：57.5\*35.3\* 37.5CM

4.) 重量：8.5KG



电源线 (Enclosure) :

材料要求: 电缆

材料要求: 电缆

电缆: 0.5平方米/长度200mm

电缆: 0.5 平方米/200 毫米长电源线 (外壳) :

材料要求: 电缆

材料要求: 电缆

电缆: 0.5平方米/长度200mm

电缆: 0.5 平方米/200 毫米长



外壳 (Enclosure) :

材质要求: PC

材质要求: PC



LED灯珠 (外壳) :

灯珠类型: 20颗 (3528)

灯管类型: 20粒 (3528)

灯珠颜色: 纯蓝色

灯色: 纯蓝色



底座 (Enclosure) :  
 材质要求: ABS  
 材料要求: (ABS)

## 2. 输入特性

(输入电压范围: 从110Vac到130Vac, 单相交流输入):

|      | 最小     | 最大     |
|------|--------|--------|
| 输入电压 | 110VAC | 240VAC |

## 3. 输入电流

(输入电流范围: 从8瓦到10瓦)

|        | 最小 | 最大  |
|--------|----|-----|
| 直流输入电流 | 8w | 10w |

## 4. 下单细节

| 型号                | 输入电压     |
|-------------------|----------|
| KND26-DC-12V      | DC12V    |
| KND26-DC-24V      | DC12V    |
| KND26-AC-110V240V | 110V240V |

## 5. 颜色可选



## 6. 环境要求

### 3.1 工作温度(Operating Temperature):

-25°C~ +65°C,满载,正常工作(Full load Normal operation).

-25°C~ +65°C, Full load Normal operation.

### 3.2 储存温度(Storage Temperature):-20°C to 85°C,带外壳(With package).

### 3.3 工作湿度 (Relative Humidity):

5%(0°C)~90%(40°C),72 小时,满载,正常工作

5%(0°C)~90%(40°C)RH,72Hrs,Full load Normal operating.

### 3.4 海拔工作要求(Altitude):

工作时: 低于等于 2000 米 Operating:

≤2000 meters

贮存时: 低于等于 2000 米 Non-operating: ≤2000meters

### 3.5 跌落试验(Dropping)(Packed):

PC 外壳,ABS 底座,内部螺丝, LED 贴片灯珠。

PC case, ABS base, internal screws, LED SMD lamp beads. 高度 76cm

Height:76cm

木板 Board

灯光正常, 无外壳破裂。

lamplight is normal, no shell rupture

## 7. 安装示意图如下



## 8. 包装

1. ) 包装方式: 红色中性包装
2. ) 数量: 30 只/件
3. ) 外箱尺寸: 57.5\*35.3\*37.5 CM
4. ) 重量: 8.5KG