



模拟 KNZD-39 紧急对讲机

DESCRIPTION ITEM NO.:ZD0390012

- 1.冷轧钢制机身，带SUS免提按钮。
- 2.防水等级IP55防尘。
- 3.免提，双扬声器。
- 4.内置感应回路（可选）
- 5.来电指示灯
- 6.耐候性达到IP55标准，使用温度范围从-30度到+75度。
7. 针对ITU-T建议K.21的防雷保护
- 8.金属键盘保持防水防尘。
- 9.电话完整性接线，使电话系统能够检查电话单元是否仍在运行。（如果PABX有此功能，我们可以提供此功能）。
- 10.如果听筒不挂机，则可选的7分钟超时释放线路。此功能应买方要求）。
- 11.粉末涂有紫外线稳定的聚酯涂层。
- 12.外壳上覆盖有一层反光标签，便于夜间识别。
- 13.应用：隧道，地铁，铁路，轻轨，高速公路，海洋，船舶，近海，矿山，电厂，桥梁等。



产品参数

1. PSTN模拟电话
2. DTMF拨号
3. MTBF: 100000小时
4. MTTR: 2小时
5. 连接: RJ11螺丝端子对电缆
6. 适用于馈电电压为33-60V的各种类型的SPC交换PABX和调度交换系统。
7. 环境温度: -30~+60度。相对湿度: 10%~95%大气压: 86~106Kpa环境噪声: 小于60dB (A)
8. 振铃声级: 超过70dB (A)。
9. 标准频率: 低频组: 697. 770. 852. 941Hz, 高频组: 1209. 1336. 1477Hz, 频率偏差: -1.5%~+ 1.5%
10. 通话传输指数: (5KM) SLR <12, RLR <-1, STMR > 10, 输出阻抗为600 Ohm。最大距离: 7KM
11. 热线设置 (每个号码的最大长度为16位)
12. 连接: RJ11螺丝端子对电缆 (或根据要求提供RJ11插头插座), 并用不锈钢电缆保护

产品证书

EN55022: 排放 EN55024: 抗扰度

防护等级: GB4208-93 IP66 FCC ITU-T建议书K21 EMC: EN50121 (铁路应用-电磁兼容性)

**包装**

单位尺寸: 366 * 189 * 60mmmm 单位: 净重: 2.5KG

1个包装盒尺寸: 433 * 276 * 191毫米 单位: 净重: 2.5KG 单位净重: 4KG