

防爆耳机

Explosion-proof earphones



KNHP-3

介绍

电声设备KNHP-3是一种本质安全设备。它可以在具有潜在爆炸性的环境中使用。它将连接到经认证的本质安全便携式无线电(通过或不通过经认证的固有安全适配器)使用。这种组合必须符合内在安全要求。

使用

电声设备KNHP-3可以连接到所有类型的内部安全认证收发器无线电(带或不带适配器)上,其附件连接器(或适配器)的电气参数符合以下标准:

$U_o \leq 10V$	$I_o \leq 2.5A$	$P_o \leq 3.37W$	$C_o \geq 0\mu F$	$L_o \geq 0 \mu H$
$U_o \leq 10V$	$I_o \leq 2.5A$	$P_o \leq 3.37W$	$C_o \geq 0\mu F$	$L_o \geq 0 \mu H$
$U_o \leq 10V$	$I_o \leq 2.5A$	$P_o \leq 3.37W$	$C_o \geq 0\mu F$	$L_o \geq 0 \mu H$

KNHP-3/收发器关联必须与本质安全兼容。

标记  II 2 G/Ex ib IIC T4 Gb

工作环境温度-25°C~+55°C

指导语

将耳机戴在头上,调整圆顶,以获得最佳的舒适度和稳定性。

将麦克风安装在嘴的正前方,挡风玻璃与嘴唇轻轻接触。

将KNHP-3耳机连接到收发器并打开收音机。

要进行传输,请按下圆顶上的PTT按钮。

要接收,请松开按钮。

接收电平调整:通过对便携式收音机音量控制电位计的操作。

维护

使电声设备KNHP-3保持完美的工作状态。

定期检查电缆和插头的状况。

检查标记。

根据需要或每6个月更换一次与头部接触的部件(耳朵和头带垫-内部泡沫-麦克风挡风屏)。

要清洁电声设备,请使用适当的清洁剂。

切勿使用溶剂。



修理

不得对电声装置进行任何修改。

不可避免地将产品退回制造商进行维修。

保修

产品自身出现问题,保修12个月

